

Referencia: 6SL3211-2AB17-5BA1

SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE VISCOUNT DEFAULT DATA

[Comprar en Electric Automation Network](#)

Producto	
Número de artículo (número de mercado)	6SL3211-2AB17-5BA1
Descripción de producto	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE VISCOUNT DEFAULT DATA
Familia de producto	No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM)	PM300:Producto activo
Datos de precio	
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local	325 / 334
Precio de lista	Mostrar precios
Precio de cliente	Mostrar precios
Factor del metal	Ninguno
Información de entrega	
Regulaciones de control de exportación	ECCN : N / AL : N
Hora de entrega	28 Día/Días
Peso neto (kg)	0,900 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H)	No disponible
Dimensión de empaquetado	100,00 x 180,00 x 160,00
Unidad de tamaño de paquete de medida	MM
Unidad de medida	1 pieza
Cantidad por paquete	1
Información adicional del producto	
EAN	4042948660416
UPC	No disponible

Commodity code	85044084
LKZ_FDB/ CatalogID	D11.1SD
Grupo de productos	9760
País de origen	Reino Unido
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto	A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso	No está obligado a devolver equipamiento eléctrico o electrónico tras su uso
Clasificaciones	
	No disponible